

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

Газовая плита

1

- Убедитесь, что все краны закрыты.
- После этого полностью откройте кран на газопроводе.
- Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте кран включаемой горелки. Горение газа нормальное, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое.
- По окончании пользования горелкой закройте кран, а по окончании пользования плитой, кран на газопроводе перед плитой.
- Перед использованием духовым шкафом проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.
- Поднесите горящую спичку к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки.
- Предохранять горелки от загрязнения в процессе приготовления пищи.
- Нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты.
- Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.
- Не допускайте к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, лиц в нетрезвом виде, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.

Газовый баллон

- Хранить газовые баллоны, не подключенные к ИБУ, разрешается только в дегазированном состоянии.
- Осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, обеспечивающей нормативную точность взвешивания.
- Передача баллонов третьим лицам запрещается.
- Запрещается производить замену баллонов с СУГ на ИБУ при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона.



3

Дымоход

- Надлежащее состояние дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах управляющей компанией, а в жилых домах - собственником.
- Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их чистка производится:
 - для отопительного газового оборудования перед отопительным сезоном;
 - для проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого изготовлен дымоход:
 - кирпичные - не реже одного раза в квартал;
 - асбестоцементные, гончарные, стальные - не реже одного раза в год.
- Причиной нарушения тяги могут стать завалы дымоходов, обмерзание оголовков труб, попадание в них посторонних предметов, поэтому перед каждым розжигом газового отопительного прибора или газовой колонки необходимо проверять тягу.
- При отсутствии тяги или нарушении целостности дымоходов, категорически запрещается пользоваться газовыми отопительными приборами и газовыми колонками, т.к. возникает опасность отравления угарным газом.
- При появлении первых признаков отравления угарным газом (ухудшение зрения, снижение слуха, боли в области лба, головокружения) необходимо прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны к приборам и на приборах; открыть окна и форточки для проветривания помещения; вызвать аварийную газовую службу 104.

4

Газовый котел

- При эксплуатации газового котла необходимо:
- монтаж, ввод в эксплуатацию, регулировки и техническое обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист согласно действующим нормам и правилам;
 - сообщать о неисправностях работы котла службе газового хозяйства по месту жительства;
 - не производить самостоятельных манипуляций с датчиком тяги;
 - наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии, своевременно производить проверку и чистку дымохода;
 - ежегодный профилактический осмотр и ремонт котла должны производиться только квалифицированными работниками службы газового хозяйства по месту жительства или организацией, обслуживающей бытовые газовые приборы.

ПРИ ЗАПАХЕ
ГАЗА ЗВОНИТЬ

104

Газовый водонагреватель

- Помещение, где устанавливается газовый водонагреватель, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, подрез двери) и вентиляционную вытяжку у потолка.
- Прежде чем разжечь колонку, необходимо проверить тягу в дымоходе. Для этого нужно поднести зажженную спичку в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.
- Категорически запрещается пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяги в дымоходе или вентиляционном канале.
- Нельзя оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при не зажженной запальной горелке.
- Нельзя использовать колонку с неисправной автоматикой безопасности.